

Hochwertiger LED Strahler mit blendfreiem Reflektor und eingebautem dimmbarem Konverter. Der Ausstrahlwinkel (10 - 50°) kann am Leuchtenkopf eingestellt werden. Dieser LED Strahler eignet sich optimal für den professionellen Einsatz im Wohn- und Objektbereich. Erhältlich in den Farben weiss matt oder schwarz matt.



| Artikel-Nr.   | Ausführung        | Farbe   | Leistung / Lumen / Farbtemp.  | VP CHF |
|---------------|-------------------|---------|-------------------------------|--------|
| 212 01 30 1PH | mit 1-Ph. Adapter | weiss   | 12W LED / 1200lm / ca. 3000°K | 275.00 |
| 212 02 30 1PH | mit 1-Ph. Adapter | schwarz | 12W LED / 1200lm / ca. 3000°K | 275.00 |
| 212 01 30 3PH | mit 3-Ph. Adapter | weiss   | 12W LED / 1200lm / ca. 3000°K | 210.00 |
| 212 02 30 3PH | mit 3-Ph. Adapter | schwarz | 12W LED / 1200lm / ca. 3000°K | 210.00 |
| 213 01 30     | mit Deckenrosette | weiss   | 12W LED / 1200lm / ca. 3000°K | 275.00 |
| 213 02 30     | mit Deckenrosette | schwarz | 12W LED / 1200lm / ca. 3000°K | 275.00 |

Obige Strahler werden komplett mit 1-Ph. (Eutrac) oder 3-Ph. Adapter (Unipro) passend zur Eutrac 230V Stromschiene oder mit Rosetten geliefert. Dimmbar mit Phasen- oder Abschnitt. CRI > 85.

Beim dimmen kann es vorkommen, dass LED Leuchten leicht flackern. Diese Störung ist auf Netzwerkverschmutzung bzw. auf Rundsteuersignale zurückzuführen. Diese Störungen sind keine Fehler der LED Leuchten bzw. der Konverter. Für solche Störungen kann keine Garantie übernommen werden.