





Hochwertige LED Strahler mit 15W und blendfreiem Aluminium Reflektor. Diese Leuchten haben einen 40° Austrahlwinkel und eignen sich optimal für professionellen Einsatz im Wohn- und Objektbereich. Die Strahler gibt es in den Farben weiss, silbergrau und schwarz.



mit Deckenrosette



mit 3-Ph. Adapter

Artikel-Nr.	Ausführung mit	Farbe	Leistung / Lumen / Farbtemp.	VP CHF
201 01 30 1PH	1-Ph. EUTRAC Adapter	weiss	15W LED / 1220lm / ca. 3000°K	308.00
201 02 30 1PH	1-Ph. EUTRAC Adapter	schwarz	15W LED / 1220lm / ca. 3000°K	308.00
201 22 30 1PH	1-Ph. EUTRAC Adapter	silbergrau	15W LED / 1220lm / ca. 3000°K	319.00
201 01 30 3PH	3-Ph. Universal-Adapter	weiss	15W LED / 1220lm / ca. 3000°K	245.00
201 02 30 3PH	3-Ph. Universal-Adapter	schwarz	15W LED / 1220lm / ca. 3000°K	245.00
201 22 30 3PH	3-Ph. Universal-Adapter	silbergrau	15W LED / 1220lm / ca. 3000°K	245.00
203 01 30	Deckenrosette	weiss	15W LED / 1220lm / ca. 3000°K	245.00
203 02 30	Deckenrosette	schwarz	15W LED / 1220lm / ca. 3000°K	245.00
203 22 30	Deckenrosette	silbergrau	15W LED / 1220lm / ca. 3000°K	245.00

Obige Strahler werden komplett mit 230V 1-Ph. oder 3-Ph. Adaptern passend zur EUTRAC Schiene oder mit Rosetten inkl. eingebauten dimmbaren Konvertern (Phasenabschnitt) geliefert. Farbtemperatur 4000°K mit 1340lm auf Wunsch ebenfalls lieferbar. CRI > 90.

Beim Dimmen kann es vorkommen, dass LED Leuchten leicht flackern. Diese Störung ist auf Netzverschmutzung bzw. auf Rundsteuersignale zurückzuführen. Diese Störungen sind keine Fehler der LED Leuchten bzw. der Konverter. Für solche Störungen kann keine Garantie übernommen werden.