

Hochwertige LED Downlighter aus Aluminium mit 45° Ausstrahlwinkel in 3000°K (warm weiss) oder 4000°K (natur weiss) für den professionellen Einsatz im Wohn- und Objektbereich (IP20).



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Leistung / Lumen / Farbtemp.	VP CHF
540 01 30	LUX-LED 8/3000	weiss matt	8W LED / 490lm / ca. 3000°K	106.00
540 01 40	LUX-LED 8/4000	weiss matt	8W LED / 595lm / ca. 4000°K	106.00
540 02 30	LUX-LED 8/3000	schwarz matt	8W LED / 490lm / ca. 3000°K	106.00
540 03 30	LUX-LED 8/3000	chrom glanz	8W LED / 490lm / ca. 3000°K	109.00
540 22 30	LUX-LED 8/3000	silbergrau matt	8W LED / 490lm / ca. 3000°K	106.00
542 01 30	LUX-LED 15/3000	weiss matt	15W LED / 1350lm / ca. 3000°K	118.00
542 01 40	LUX-LED 15/4000	weiss matt	15W LED / 1620lm / ca. 4000°K	118.00
542 02 30	LUX-LED 15/3000	schwarz matt	15W LED / 1350lm / ca. 3000°K	118.00
542 03 30	LUX-LED 15/3000	chrom glanz	15W LED / 1350lm / ca. 3000°K	121.00
542 22 30	LUX-LED 15/3000	silbergrau matt	15W LED / 1350lm / ca. 3000°K	118.00

Obige LED Einbauleuchten werden komplett inklusive dimmbarem **TRIDONIC** Konverter (Phasenabschnitt oder 1-10V) anschlussfertig geliefert. Für Betondecken liefern wir gerne die passenden Einbetonierbüchsen. Auf Wunsch können die Downlighter auch mit **TRIDONIC** DALI Konvertern geliefert werden. CRI>85.

Beim Dimmen kann es vorkommen, dass LED Leuchten leicht flackern. Diese Störung ist auf Netzwerkverschmutzung bzw. auf Rundsteuersignale zurückzuführen. Diese Störungen sind keine Fehler der LED Leuchten bzw. der Konverter. Für solche Störungen kann keine Garantie übernommen werden.

Alle Preise verstehen sich in CHF ohne MwSt.
Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten.
Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
Dezember 2019

nowoline
Flughofstrasse 56
CH - 8152 Glattbrugg

Fon 044 874 20 20
Fax 044 874 20 30
mail info@novoline.ch
net www.novoline.ch